

## RAVATHERM XPS ROOF

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА С ЗАКРЫТЫМИ ПОРАМИ

### ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный утеплитель из экструдированного пенополистирола с закрытыми порами длительного срока службы для нового строительства и реконструкции зданий и инженерных сооружений.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для теплоизоляции: **Всех видов кровель**

- Инверсионных кровель с гравием
- Зелёных кровель
- Кровель с террасами
- Кровель с парковками
- Мансардных кровель
- Ремонта кровель
- Традиционных кровель по бетонному основанию
- Лёгких кровель по профилированному листу

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина (mm)	30	40	50	60	80	100	120
$\lambda$ (W/mK)	0,032						
R(m <sup>2</sup> K/W)	0,9	1,3	1,6	1,9	2,5	3,2	3,8

Параметр	Значение
Допуски на размеры в соответствии с	ТУ 2244-002-00259620-2013
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	≥300 КПа
Группа горючести	Г3
Водопоглощение при длительном общем погружении	0,2%
Паропроницаемость	0,01 мг/м·ч·Па
Максимальная рабочая температура	75°C
Поверхность	гладкая
Размер плиты - длина x ширина (мм)	1185x585

Форма кромки «четверть»

### ХРАНЕНИЕ

Упаковки с теплоизоляционными плитами RAVATHERM могут храниться на открытом воздухе, но должны быть защищены от интенсивного солнечного света, предпочтительно содержаться в оригинальной упаковке. Плиты не должны храниться вблизи источников воспламенения. При воздействии интенсивного солнечного света в течение длительного времени поверхность теплоизоляционной плиты покрывается мелкой пылью.

**Производитель: АО НИСКО Индастри 142324, Московская область, Чеховский р-н, СП Баранцевское, д. Крюково**

**тел.: 8 (495) 728 42 13**

**факс: 8 (495) 728 42 16**

**АО НИСКО Индастри** дочерняя структура Ravago Group

142324, Московская область, Чеховский р-н,

СП Баранцевское, д. Крюково | E-MAIL: office@ravago.ru | WEB: www.ravatherm.ru

™ Торговая марка Ravago S. A.