






PASAT




кривая распределения света /
крива розподілу інтенсивності
 $\eta = 70\%$



$I(0^\circ) = 256 \text{cd}$ [cd/1000lm]
C0-C180 C90-C270

PASAT 70-C/M

кривая распределения света /
крива розподілу інтенсивності
 $\eta = 70\%$



$I(0^\circ) = 256 \text{cd}$ [cd/1000lm]
C0-C180 C90-C270

PASAT 150-C/M



▶ корпус: сталь / фланец, светоотражатель: алюминий /
плафон: закалённое стекло

▶ корпус: сталь / манжета, світлловідбивач: алюміній /
плафон: гартоване скло

Kanlux			
PASAT 70-C/M	04310	матовый хром / матовый хром	70
PASAT 150-C/M	04315	матовый хром / матовый хром	150

METALHALIDE	Rx-7s	60	3x (1-2,5)	1,0	20	1/-/20	800				

для правильной работы светильников необходимо пускорегулирующее устройство, которое также можно найти в предложении Kanlux (PERU и GANA)
для безперебійної роботи світільників використовуйте пускорегулюючий пристрій, доступний у пропозиції Kanlux (PERU і GANA)

АКСЕСУАРИ / АКСЕСУАРИ

GL-PASAT 70	72356	защитное стекло для светильника PASAT 70 / захисне скло для світільника PASAT 70
GL-PASAT 150	72357	защитное стекло для светильника PASAT 150 / захисне скло для світільника PASAT 150