



## ОКНА ДЛЯ КРЫШИ

Прейскурант действует с 01.01.2018  
Рекомендованные цены указаны  
в евро с учетом НДС

## БЕСПЛАТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС FAKRO



Ваш ребенок играл в футбол и случайно разбил окно? Мы уверены в качестве своей продукции, которое подтверждается успешным многолетним опытом продаж во всем мире, и хотим, чтобы эта уверенность была и у наших покупателей не только в момент покупки окон для крыши FAKRO, но и в течение всего срока эксплуатации.

Именно поэтому мы ввели программу бесплатного сервиса, теперь: **неважно, когда окно было приобретено, компания FAKRO предоставит любую запасную часть, в том числе стеклопакет, абсолютно БЕСПЛАТНО!**

Не нужно ничего объяснять, просто позвоните по телефону +375 29 313 88 88, заполните заявку и получите новую запчасть к окнам **БЕСПЛАТНО!** Программа бесплатного технического сервиса является бессрочной и действует на всей территории РБ. Более подробная информация на сайте [www.pd.by](http://www.pd.by)

Компания FAKRO гарантирует Вам полную уверенность не только при покупке, но и на любой стадии установки и эксплуатации окон для крыши!

## СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОКОН ДЛЯ КРЫШИ topSafe



Компания FAKRO представляет инновационную разработку – систему безопасности окон для крыши topSafe. Дополнительное усиление конструкции делает и без того непростой взлом окна практически невозможным. Система topSafe – это безопасность не только жителей дома, но и людей, которые проводят работы по ремонту и очистке кровли, установке антенн или чистке дымохода.

Окна, изготавливаемые с применением системы безопасности topSafe, отмечены значком.



### СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ topSafe включает:



1 Новый метод крепления оконных петель: применение усиленных саморезов большего диаметра, вкрученных под углом в деревянный элемент створки, предотвращает вырывание петель и возможность выдавливания створки.



2 Усовершенствованный элемент закрывания: металлическая деталь позволила укрепить элемент закрывания окна и сделать запирание створки еще более надежным.

3 Дополнительный стальной элемент в нижней части оконной створки существенно затрудняет взлом при помощи специальных устройств.

## КАК ВЫБРАТЬ МАНСАРДНОЕ ОКНО FAKRO?



Перед покупкой окна для крыши FAKRO необходимо определиться с размером будущего окна, назначением помещения и способом открывания. Подробные рекомендации и технические характеристики окон рассмотрены в таблице с. 4-5.

Оклад является обязательным элементом для установки окна и подбирается в зависимости от типа кровли. Он обеспечивает водонепроницаемость соединения кровельного материала и оконного блока и защищает от дождя, снега и ветра.

Специальные аксессуары для монтажа обеспечивают дополнительную гидро-, паро- и теплоизоляцию в зоне окна, защищают утеплитель изнутри и снаружи, и продлевают срок службы. Правильная установка окна – ваша уверенность в комфортной эксплуатации.

Как регулировать доступ света и тепла в помещении. Широкий выбор штор для окон позволит достичь гармоничного сочетания с любым видом внутренней отделки и сделать помещение более уютным и комфортным для проживания.




## РУЧКА В НИЖНÉЙ ЧАСТИ ОКНА



Ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет установить окно выше относительно уровня пола, тем самым обеспечивая лучшее освещение помещения и удобство эксплуатации вне зависимости от высоты монтажа окна.



## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЕНТКЛАПАН V40P



Вентклапан с пропускной способностью до 49 м<sup>3</sup>/час, позволяет оптимизировать приток свежего воздуха в помещение и значительно сократить теплопотери за счет автоматического частичного закрывания при высокой разнице температур.



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДРЕВЕСИНА



Окна для крыши FAKRO изготавливаются из kleеной слоями и пропитанной антисептиком древесины сосны высшего сорта без сучков (класс 1А). Для большей прочности древесина покрывается несколькими слоями экологически чистого лака на водной основе.



## NEW! ОТВОД КОНДЕНСАТА И КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ



С 2016 года в окнах FAKRO введены важные технические улучшения – специальные каналы, отводящие конденсат, образующийся в результате недостаточной вентиляции или избыточной влажности в помещении. Кроме того, каналы выводят капиллярную влагу в период таяния снега. Данное решение – надежная защита от конденсата и возможных капиллярных протечек в случаях, когда окно не освобождается от снега.



## ЗАКАЛЕННЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ СТЕКЛОПАКЕТ



Внешние закаленные стекла во всех стеклопакетах FAKRO обладают повышенной прочностью и устойчивы к экстремальным атмосферным явлениям, в том числе к граду.



## МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



В отличие от других производителей окна FAKRO могут быть установлены как на стропилах, так и на обрешетке. Таким образом Вы можете быть уверены на 100%, что Ваше окно будет смонтировано в уровень с кровельным покрытием.



**Выбор наружных  
аксессуаров**



**Выбор типа  
управления окнами  
и аксессуарами**



**Сервисные окна  
для выхода  
на крышу**



**Специальное  
предложение**

Маркиза в жаркие дни хорошо защищает от солнечных лучей, не ограничивая естественный обзор из окна. Рольставни дополнительно обеспечивают тепло- и звукоизоляцию и выполняют функцию защиты от несанкционированного доступа.


Управлять окнами для крыши и аксессуарами можно двумя способами: вручную или с помощью пульта ДУ с новейшей системой автоматического управления Z-Wave.

Для обеспечения комфортного и безопасного выхода на крышу рекомендуется предусмотреть установку сервисного окна и ступени для возможности проведения работ по ремонту и очистке кровли, установке антенны или чистке дымохода.

- теплые комплекты для русских зим – окна с двухкамерным и трехкамерным стеклопакетами;
- окна для плоских крыш;
- оклад для дымовых труб;

# 1 ВЫБОР ОКНА

## ПО РАЗМЕРУ



**Выбор размера окна по ширине** зависит от расстояния между стропилами:

- для установки на стропилах это расстояние должно быть на 2-5 см больше, чем ширина окна. Например, если расстояние между стропилами 80 см, то ближайшая ширина подходящего окна – 78 см (рис. 1);
- если расстояние между стропилами больше ширины выбранного окна, окно FAKRO можно установить на обрешетке благодаря универсальному монтажу (рис. 2);
- если расстояние между стропилами меньше ширины окна – возможно частичное изменение конструкции стропил (рис. 3).

### Выбор размера окна по высоте:

- 1 Измерьте высоту будущего окна от пола (оптимальная высота – 120 см);
- 2 Угол наклона крыши. Чем меньше угол наклона, тем больше должна быть высота окна для лучшего освещения.



Способ открывания

СРЕДНЕПОВОРОТНОЕ



Модель

FTS U2


FTS-V U2

FTP-V U3

FTP-V L3

PTP-V U3

FTP-V U5 Thermo



Система безопасности окон topSafe

Звукоизоляция

Rw = 32 дБ

Rw = 32 дБ


Rw = 32 дБ

Rw = 35 дБ

Rw = 32 дБ

Rw = 33 дБ

Стеклопакет



Конструкция стеклопакета

4Н – 16 – 4Т

4Н – 16 – 4Т

4Н – 16 – 4Т

4Н – 14 – 3 + 3Л

4Н – 16 – 4Т

4НТ – 10 – 4Н – 10 – 4НТ

Материал

Дерево

Дерево

Дерево

Дерево

Многокамерный профиль ПВХ белого цвета

Дерево

Заполнение инертным газом

Аргон

Аргон

Аргон

Аргон

Криpton

Тип и пропускная способность вентиляционного устройства

–

V10 до 9 м<sup>3</sup>/час

V40Р до 49 м<sup>3</sup>/час

V40Р до 49 м<sup>3</sup>/час

V35 до 41 м<sup>3</sup>/час

V40Р до 49 м<sup>3</sup>/час

Система уплотнителей

Два

Три

Четыре

Четыре

Четыре

Четыре

Угол установки

15-90°

15-90°

15-90°

15-90°

15-90°

15-90°

Особенности

Базовая модель

Стандартная модель с необходимыми базовыми функциями

Улучшенная модель с оптимальным соотношением «цена-качество»


Модель со стеклопакетом повышенной безопасности «триплекс»

Идеально для установки в помещениях с избыточной влажностью

Суперэнергосберегающее окно с двухкамерным стеклопакетом

Н – закаленное стекло; НТ – закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием; Т – низкоэмиссионное покрытие; Л – ламинированное стекло с низкоэмиссионным покрытием;

## ПО ПЛОЩАДИ



Количество окон, необходимых для освещения мансарды, определяется отношением полезной площади остекления окна к площади пола. Если помещение предназначено для постоянного проживания людей, это соотношение должно составлять не менее 1:8, в помещениях другого назначения – 1:12. Рекомендуемое среднее соотношение – 1:10. Пример: если площадь мансарды 25 м<sup>2</sup>, то общая полезная площадь остекления должна составлять приблизительно 2,5 м<sup>2</sup>. Величина полезной площади остекления приведена в прейскуранте в прямоугольнике под размером окна (стр. 6). Если использовать окно 78 x 118 см с полезной площадью остекления 0,59 м<sup>2</sup>, то для помещения с площадью 25 м<sup>2</sup> понадобится 4 таких окна (4 x 0,59 = 2,36 м<sup>2</sup>).

## ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ



Для установки мансардных окон в гостиных, детских и спальнях рекомендуется приобретать деревянные окна, изготовленные из сосны высшего сорта зимней заготовки (класс 1A). Древесина на сегодняшний день является одним из наиболее экологичных материалов и создает комфортный микроклимат в помещении. Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, бассейн) идеально подходят пластиковые окна. Они изготавливаются из многокамерного профиля ПВХ, усиленного оцинкованными стальными профилями. Основными преимуществами пластиковых окон являются водонепроницаемость и легкость мытья, стойкость к коррозии и влажности.

## ПО СПОСОБУ ОТКРЫВАНИЯ



Компания FAKRO выпускает окна для крыши с максимальным удобством в эксплуатации.

**Среднеповоротное** – поворот створки по центральной оси от 0° до 180°.

**Окно с приподнятой осью поворота створки** – ось поворота расположена выше центральной части окна.

**Двустворчатое окно** оборудовано двумя створками: верхняя – с приподнятой осью поворота, нижняя – глухая.

**Окно с комбинированной системой открывания** – два способа открывания: средне-поворотное (до 180°) и подвесное (до 35°).

**Распашные окна** – боковое открывание на угол 90°.

**Автоматическое открывание** – с помощью пульта ДУ или настенной клавиатуры. Подробно способы открывания рассмотрены в сравнительной таблице ниже.

## ОСНОВНОЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОКОН ДЛЯ КРЫШИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	КОМБИНИРОВАННОЕ	ПРИПОДНЯТАЯ ОСЬ СТВОРКИ	РАСПАШНОЕ	ОКНО-БАЛКОН	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ
FFT U8 Thermo	   Rw = 36 дБ	  Rw = 32 дБ	  Rw = 32 дБ	  Rw = 34 дБ	  Rw = 35 дБ
4H - 12 - 4HT - 12 - 4HT - 12 - 4HT Дерево Криpton – Пять 15-70° Супертеплое окно с трехкамерным стеклопакетом, разработанное специально для русских зим	4H - 16 - 4T Дерево Аргон V40P до 49 м³/час Четыре 15-55° Модель класса Комфорт, сочетающая два способа открывания	4H - 16 - 4T Дерево Аргон V40P до 49 м³/час Четыре 20-65° Панорамное окно обеспечивает отличный обзор и увеличивает площадь освещения	4H - 16 - 4T Дерево Аргон – Два 15-55° Обеспечивает безопасный выход на крышу для обслуживания кровли	4H - 14 - 3 + 3T2L Дерево Аргон V40P до 49 м³/час Четыре 35-55° Окно-трансформер: может служить и окном, и полноценным балконом	4H - 16 - 4T Дерево Аргон V40P до 49 м³/час Четыре 15-90° Комфортное автоматическое управление окном и аксессуарами – с помощью пульта ДУ

G – пространство между стеклами, заполненное инертным газом; R – теплая дистанционная рамка.

# МОДЕЛИ ОКОН ДЛЯ КРЫШИ



FTS\_



FTP\_



FT\_Electro



FTT\_Thermo



FPP\_



PTP\_GO



PPP\_

## ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

**Среднеповоротные окна FAKRO** – поворачиваются по средней оси от 0° до 180° и фиксируются для удобства мытья внешнего стекла. Все окна изготовлены из высококачественной древесины сосны без сучков, пропитанной антисептиком и покрыты защитным лаком.

Основной модельный ряд включает в себя следующие модели:

**FTS U2** – модель класса Стандарт,

**FTS-V U2** – модель класса Комфорт с вентклапаном,

**FTP-V U3** – улучшенная модель класса Профи.

**FTP-V U3 Z-Electro** выпускается с автоматическое управление – с помощью пульта ДУ.

**FTP-V U5** и **FTT U8 Thermo** разработаны с учетом особенностей русских зим, рекомендуются для установки в холодных климатических зонах.

**FPP-V U3 preSelect** – модель класса Профи с расширенной функциональностью – два способа открывания с помощью одной ручки.

**Акция на весь 2018 год! Гарантия низкой цены – весь модельный ряд мансардных окон FAKRO теперь по лучшей цене на рынке. При покупке от 2-х окон – монтаж в подарок. Уточняйте условия акции у менеджеров.**

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Эффективная площадь остекления (м²)	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>FTS U2 СТАНДАРТ</b>	–	<b>169</b>	<b>179</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>215</b>	<b>240</b>	–	249	<b>259</b>	–	–	–
<b>FTS-V U2 СТАНДАРТ-V</b>	202	221	235	252	252	285	317	348	325	340	340	375	340
<b>FTP-V U3 ПРОФИ</b>	<b>237</b>	<b>255</b>	<b>274</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>325</b>	<b>363</b>	<b>406</b>	<b>388</b>	<b>407</b>	<b>408</b>	<b>447</b>	<b>408</b>
<b>FTP-V U3 Electro</b>	973	1 007	1 031	1 111	1 111	1 210	1 244	1 278	1 278	1 312	1 312	1 379	1 312
<b>FTT-U8 Thermo</b> с трехкамерным стеклопакетом в комплекте с EHV-AT Thermo и XDK	–	1 308	1 404	1 481	1 481	1 653	1 835	1 949	1 878	2 017	2 017	2 207	2 017
<b>FU6</b> с двухкамерным стеклопакетом	–	776	834	884	884	991	1 105	1 173	1 133	1 219	1 219	1 336	1 216
<b>FPP-V U3 preSelect®</b> КОМФОРТ среднеповоротное (до 180°) и подвесное (до 35°) открывание	–	–	–	–	570	620	669	–	694	736	736	–	–
<b>FTU-V U3 Влагостойкое</b>	–	367	395	418	418	469	523	587	547	588	588	645	588

## ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

**Пластиковые окна** отличаются высокой прочностью, стойкостью к коррозии и влажности.

Рекомендуются для установки в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне, в ванной или бассейне.

Базовой моделью пластиковых окон является модель **PTP-V U3**, изготовленная из многокамерного профиля ПВХ белого цвета.

Модель **PTP-V/GO U3** изготавливается в цвете «золотой дуб» и гармонично вписывается в помещение, когда этого требует интерьер.

Модель **PTP V U3 Z-Electro** управляется автоматически – с помощью пульта ДУ.

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Эффективная площадь остекления (м²)	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>PTP-V U3 ПВХ с вентклапаном</b>	<b>299</b>	<b>315</b>	<b>336</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>399</b>	<b>440</b>	<b>494</b>	<b>458</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>544</b>	<b>518</b>
<b>PTP-V/GO U3 ПВХ «золотой дуб» с вентклапаном</b>	<b>372</b>	<b>394</b>	<b>420</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>498</b>	<b>550</b>	<b>617</b>	<b>573</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>680</b>	<b>648</b>
<b>PTP-V U3 ПВХ «золотой дуб» с вентклапаном</b>	428	453	483	530	530	573	–	–	659	708	708	782	745

Цены указаны в евро. Оплата производится по курсу НБ РБ на день покупки +3%

## 2 ВЫБОР ИЗОЛЯЦИОННОГО ОКЛАДА



### ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

**Оклад – обязательный элемент окна для крыши**, который обеспечивает герметичную установку в любой вид кровельного покрытия. Стоимость оклада не включена в цену окна, так как выбор оклада зависит от типа кровельного покрытия. Стандартная глубина посадки V позволяет «утопить» окно в кровлю на 6 см, что значительно улучшает гидроизоляцию окна.

При установке окна в кровлю с высотой профиля от 4,5 до 9 см необходимо использовать оклады **EHN-P**, которые поставляются по индивидуальному заказу.

**Оклад EZV** – алюминиевый фартук.

**Оклад EHN/V-AT Thermo** на 22 мм шире стандартного, имеет дополнительную изоляцию и элементы утепления с внутренней стороны оклада. Подходит для всех типов кровельных покрытий.

Размеры (ширина и высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>ESV</b> оклад для плоских кровельных материалов	44	46	50	50	50	50	56	64	57	61	61	66	62
<b>EZV</b> оклад для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	56	62	64	66	66	69	75	81	79	80	86	89	86
<b>EHN/V-AT Thermo</b> оклад утепленный «для русских зим»	143	153	159	162	162	175	185	198	188	198	214	201	
<b>EHN-P</b>	114	120	127	130	130	136	140	156	143	146	149	156	149

### КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН В ГРУППЕ

**Специальные комбинированные оклады** позволяют устанавливать окна для крыши в горизонтальные, вертикальные и комбинированные группы. Стандартное расстояние между окнами при горизонтальном и вертикальном комбинировании составляет 10 см.

Размеры (ширина и высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Часть комбинированного оклада <b>KSV-1, 2, 3</b> для плоских кровельных покрытий	73	77	85	89	89	93	97	113	101	105	109	113	109
Часть комбинированного оклада <b>KZV-1, 2, 3</b> для профилированных кровельных покрытий	100	107	116	120	120	128	132	155	139	143	146	155	148
Часть комбинированного оклада <b>KXV-4, 5, 6</b> универсальная	100	107	116	120	120	128	132	155	139	143	146	155	148
Часть вертикального комбинированного оклада <b>KDV</b> универсальная (доукомплектовывается окладами ESV или EZV в зависимости от типа кровли)	100	107	116	120	120	128	132	155	139	143	146	155	148

## 3 ВЫБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

**Аксессуары для монтажа** обеспечивают правильное и надежное соединение окна с конструкцией кровли, отличную гидро-, паро- и теплоизоляцию в зоне окна для крыши и более длительный срок службы окна.

Размеры (ширина и высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>XDP</b> наружный утепленный гидроизоляционный оклад	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
<b>XDK</b> XDP и XDS комплект окладов (внутренний пароизоляционный)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

\* XDK - под заказ

Цены указаны в евро. Оплата производится по курсу НБ РБ на день покупки

# ПАНОРАМНЫЕ ОКНА



**FYP-V U3 proSky** – эксклюзивное окно для крыши с высотой до 206 см, обеспечивающее широкий обзор и дополнительное освещение. Приподнятая ось поворота створки позволяет за счет высоты окна увеличить полезную площадь остекления, и при этом устанавливать данные окна в кровле со стандартным межстропильным шагом, не требуя трудоемких работ по его изменению. Створка фиксируется под углом 160°.



**FDY-V U3 Duet proSky** – единая конструкция, в которой в одном оконном коробе установлены две створки. Максимальная высота окна составляет 255 см. Данная модель окна является прекрасной альтернативой вертикальному комплексу окон. При объединении стандартных окон в вертикальные группы ширина объединяющего элемента составляет 30 см, а в окне FDY-V U3 Duet proSky – всего 15 см, что обеспечивает большую полезную площадь освещения.



**Карнизное окно** – оригинальное дизайнерское решение для установки в комплексе с мансардным окном. Карнизное окно устанавливается в фасадную часть дома и позволяет создать интересную комбинацию из окон и максимально расширить обзор и площадь освещения. Могут быть изготовлены в трех вариантах открывания.

**Окно-балкон FGH-V P2 Galeria** – двустворчатое окно, которое при открывании превращается в настоящий балкон. Большие размеры окна-балкона позволяют лучше осветить мансардное помещение и обеспечивают удобство эксплуатации. Возможность двойного использования данной модели делает ее настоящей находкой для любителей веранд и балконов.

## ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206
Эффективная площадь остекления (м <sup>2</sup> )	0,73	0,85	0,96	1,21	0,92	1,07	1,22	1,42
<b>FYP-V U3 proSky</b>	582	668	714	-	647	733	776	-
<b>ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ для окон FYP-V U3 proSky</b>								
Размеры окна (ширина и высота, см)	78x140	78x160	78x186(180)	78x206	94x140	94x160	94x186(180)	94x206
<b>ESV</b> оклад для плоских кровельных материалов	90	100	117	134	134	134	137	153
<b>EZV</b> оклад для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	100	120	140	153	153	153	156	173

## ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Эффективная площадь остекления (м <sup>2</sup> )	0,91	1,03	1,2	1,32	1,15	1,3	1,52	1,67
<b>FDY-V U3 Duet proSky</b>	751	825	999	999	819	890	1 099	1 185
<b>ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ для окон FDY-V U3 Duet proSky</b>								
Размеры окна (ширина и высота, см)	78x186(180)	78x206	78x235	78x255	94x186(180)	94x206	94x235	94x255
<b>ESV</b> оклад для плоских кровельных материалов	117	134	150	163	140	153	173	186
<b>EZV</b> оклад для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	143	153	169	182	160	173	192	205

## КАРНИЗНЫЕ ОКНА

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	78x60	78x75	78x95	94x60	94x75	94x95	114x60	114x75	114x95
Эффективная площадь остекления (м <sup>2</sup> )		0,33		0,58		0,73			
<b>BDR L3</b> (ручка слева) / <b>BDL L3</b> (ручка справа) с комбинированной системой открывания: боковое (до 90°) и откидное (максимально до 11 см)	773	884	991	-	967	1 074	-	-	1 170
<b>BVP L3</b> с откидным открыванием (до 11 см)	542	582	606	606	628	665	628	665	690
<b>BXP L3</b> неоткрывающееся (глухое)	409	428	449	449	468	486	526	582	637

## ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ EU для карнизного комплекса окон

Размеры окна (ширина и высота, см)	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
<b>EUV/B</b> оклад универсальный	183	190	202	209	198	205	205	213

## ОКНО-БАЛКОН FGH-V P2 GALERIA

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	78x255	94x255
Эффективная площадь остекления (м <sup>2</sup> )	1,52	1,67
<b>FGH-V P2 GALERIA</b> окно-балкон в комплекте с наружным утепленным гидроизоляционным окладом XDP	3 725	3 895
<b>ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ОКЛАД ДЛЯ ОКНА-БАЛКОНА FGH-V P2 GALERIA</b>		
Размеры окна (ширина и высота, см)	78x255	94x255
<b>EHN-AT/G Thermo</b> универсальный утепленный оклад для окна-балкона	306	318

Цены указаны в евро. Оплата производится по курсу НБ РБ на день покупки



### Жалюзи AJR

регулируют поток света в помещение и защищают от посторонних глаз.




### Солнцезащитная штора ARS

сокращает доступ света и тепла, дополняет интерьер мансардного помещения.



### Солнцезащитная штора ARP

с боковыми направляющими ограничивает доступ света в помещение и фиксируется в любом положении.



### Плиссированная штора APS/APF

смягчает яркий солнечный свет и создает интересные световые эффекты. Используется новая система управления top-down: штору можно перемещать с помощью верхней и/или нижней планки по высоте окна и фиксировать в любом положении.



### Затемняющая штора ARF

создает в мансарде практически полное затемнение и ограничивает доступ тепла.



### Солнцезащитная маркиза AMZ

позволяет затемнить помещение, не ограничивая естественный обзор при открытом окне.




### Рольставни ARZ

обеспечивают защиту от несанкционированного проникновения в мансарду и дополнительную тепло-, звукоизоляцию.

## 4 ВЫБОР ВНУТРЕННИХ АКСЕССУАРОВ

Размеры окна (ширина и высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>ARS</b> стандартные шторы группа I (белые 001*, бежевые 002, лен 006, светлый беж 007)	30	30	35	35	42	42	42	46	46	46	58	58	51
<b>ARS</b> группа II	49	49	53	53	62	62	62	70	70	70	88	88	79
<b>ARF</b> штора с полным затемнением группа I (синие 051*, бежевые 052) группа II (лоновая кость 053, бордовые 056*)	60	60	73	73	76	78	86	94	90	92	97	106	96
<b>APS</b> плиссированная штора группа III (терракотовые 072*)	70	70	87	87	90	92	96	110	106	110	113	127	113
<b>AMS</b> москитная сетка	78	78	97	97	99	101	113	124	122	122	124	140	124
	100	100	110	110	126	126	126	126	127	127	138	138	148


### ARS/ARP




### ARF



### AJP



### APF



## 5 ВЫБОР НАРУЖНЫХ АКСЕССУАРОВ

Размеры окна (ширина и высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>AMZ</b> универсальная наружная маркиза для всех моделей окон со среднеповоротным открыванием и preSelect® группа I	49	49	54	62	64	67	69	82	77	82	90	98	95
<b>AMZ</b> универсальная наружная маркиза для всех моделей окон со среднеповоротным открыванием и preSelect® группа II	59	59	64	75	77	80	82	98	93	100	108	118	113
<b>ARZ-H</b> механические ролставни для окон со среднеповоротным открыванием и preSelect®	374	384	397	410	407	425	440	458	443	460	465	486	468
<b>ARZ-E/K</b>	521	531	544	556	554	572	587	589	607	612	632	710	605
<b>ARZ-E/P</b>	567	577	590	602	600	618	633	635	653	658	678	756	651



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**ZST** универсальный телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон и управления аксессуарами ARS, ARF, AJP (максимальная длина 218 см)

47

Цены указаны в евро. Оплата производится по курсу НБ РБ на день покупки

## 7 СЕРВИСНЫЕ ОКНА



**Окно FW\_U3** служит для простого и безопасного выхода на крышу. Может использоваться в качестве элемента аварийного выхода, что подтверждено заключением Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России.

**Ступень для выхода на крышу RSB 45** необходима для ремонта и обслуживания кровли. Максимальная нагрузка – 150 кг.



**Окно-люк WSZ** – с крышкой из поликарбоната обеспечивает освещение и проветривание чердака, а также позволяет комфортно выходить на крышу в случае необходимости. Крышка люка открывается по верхним петлям на угол до 180°.



**Окно-люк WGI** – с крышкой, оснащенной стеклопакетом с двумя закаленными стеклами, защищает чердак от попыток несанкционированного проникновения. Крышка люка откидывается по верхним петлям на угол до 120°.



**Туннель дневного света SLT** разработан специально для помещений, где невозможно установить фасадные или мансардные окна, таких как гардеробные, подвальные и подсобные помещения.

## ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ

### РАСПАШНОЕ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЕ ОКНО FW\_U3 для жилых отапливаемых помещений

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	66x98	66x118	78x118	94x118
Эффективная площадь остекления (м <sup>2</sup> )	0,38	0,47	0,59	0,75
Тип	03	04	06	08
<b>FWL U3</b> (ручка слева) / <b>FWR U3</b> (ручка справа)	212	230	283	318
<b>IZOLIACIIONNIE OKLADY Dlya RASPAshNOGO TERMOIZOLIACIIONNOGO OKNA EW</b> (глубина посадки - приближенная к «N»)				
Размеры окна (ширина и высота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
Тип	03	04	06	08
<b>ESW</b> оклад для плоских кровельных материалов	53	55	59	64
<b>EZW</b> оклад для профилированных кровельных материалов	39	41	43	46

## ОКНА-ЛЮКИ

### ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ WSZ для нежилых чердаков и летних дач

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	54x75	86x86
<b>WSZ</b> окно-люк для выхода на крышу в комплекте с универсальным окладом	194	249

### ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ WGI для нежилых чердаков и летних дач, со стеклопакетом

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)	46x55	46x75
<b>WGI</b> окно-люк для выхода на крышу в комплекте с универсальным окладом	125	145

## ОКЛАДЫ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ GZK

**Оклад GZK** предназначен для герметичного соединения дымовой трубы с кровельным покрытием, облегчает монтаж и сокращает время работы. Оклад **GZK-AV** подходит к трубам с шириной до 95 см и высотой до 180 см (размер измеряется по поверхности крыши). Верхний и нижний элементы оклада регулируются, а боковые можно подрезать под необходимые размеры. Устанавливается в кровле с углом наклона от 15° до 70°.

Оклады **GZK-AS 38** и **GZK-AS 51** предназначены для труб длиной до 100 см и шириной 38 см и 51 см соответственно.

**Удлиняющий модуль GZM** позволяет увеличить длину окладов GZK-AS 38, GZK-AS 51 и GZK-AV на 100 см.



Размеры трубы(ширина и высота, см)	95x180	38x100	51x100
<b>GZK-AS 38</b> оклад для дымовых труб шириной 38 см		98	
<b>GZK-AS 51</b> оклад для дымовых труб шириной 51 см			110
Размер (длина, см)	100		
<b>GZM</b> удлиняющий модуль на 100 см	42,17		

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ И НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания FAKRO изготавливает нестандартную продукцию по индивидуальному заказу, позволяя создавать оригинальную и современную архитектурную композицию. Помимо стандартных размеров и форм, продукция может быть изготовлена по размерам клиента в рамках приведенных ниже технических параметров:

- ширина: для открывшегося окна - от 50 до 134 см, для глухого - от 46 до 134 см;
- высота: для открывшегося окна - от 78 до 160 см, для глухого - от 60 до 200 см.

Также возможно окрашивание окон в любой цвет из палитры RAL и оснащение нестандартными стеклопакетами.

# ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО



## МАНСАРДНЫЕ ОКНА

Тип \_\_\_\_\_ Кол-во, шт \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

ДП "Факро-Львов" (Производитель) гарантирует в течение 10 лет от даты покупки:

- прочность деревянных и алюминиевых частей окон;
- правильное функционирование соединительных элементов окон;
- непроницаемость окна для атмосферных осадков;

**а также бессрочную гарантию на стеклопакет и любые запчасти**

при условии, что:

- мансардное окно не было повреждено после передачи Покупателю;
- монтаж был произведен согласно приложенной инструкции монтажа;

Гарантия может быть реализована после предоставления Покупателем заверенного гарантийного письма и счета на покупку мансардного окна.

Гарантийное письмо, не заполненное или заполненное частично, не действительно.

В случае наличия заводских дефектов (брата) окна Покупатель обязан уведомить об этом Продавца в течение 30 дней с момента покупки.

Если Производитель будет нести ответственность за обнаруженные дефекты, то он может по своему усмотрению:

- вернуть деньги с возвратом окна,
- произвести замену мансардного окна у Продавца или Покупателя,
- произвести ремонт окна у Покупателя,
- доверить ремонт Продавцу либо уполномоченной фирме за счет Производителя.

Ответственность Производителя не может превышать стоимость окна. Производитель не будет отвечать за убытки, возникшие вследствие дефектов окна.

Все повреждения, которые возникли вследствие: неправильного хранения, монтажа и эксплуатации в противоречии с инструкцией, а также других причин, т.е. возникшие не по вине Производителя, могут быть устранины только за счет Покупателя.

Место  
для печати  
Продавца

Ф.И.О., адрес и подпись Покупателя

Дата заполнения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ДЛЯ ЗАМЕТОК



Материалы для профессиональных и частных застройщиков

**M8 Правильный Дом**

Центр комплектации кровли, фасадов, террас



## Почему с нами легко

### 24 года на рынке

Наш опыт и репутация гарантируют Вам надежного партнера сегодня и завтра. Работая с «M8 Правильный дом» Вы можете быть уверены в профессиональном решении Ваших вопросов

### Прямые поставки

Мы являемся прямыми поставщиками в Беларусь 63 заводов-производителей из 16 стран мира. А значит, обращаясь к нам Вы получаете лучшее предложение на рынке - цены и условия от первого импортера

### Шоу-рум в 1000 м<sup>2</sup>

На территории минского офиса по ул. Брикета, 27 находится самый большой шоу-рум строительных материалов у Беларуси. Не стоит полагаться на фото в интернете. Приезжайте и посмотрите своими глазами – все виды кровельных, фасадных и ландшафтных материалов

### Доставка

Собственный автопарк позволяет доставлять Ваши заказы в кратчайшие сроки. Теперь у нас доступна экспресс-доставка в любую точку Беларуси за 24 часа

### Удобное расположение

Свободная парковка и удобный съезд с МКАД в Минске, региональные представительства в удобном формате «офис+склад»

«M8 Правильный дом» приглашает к сотрудничеству дилеров, архитекторов и дизайнеров, проектные и строительные организации.

## Наш офис в Минске:

ул. Брикета, 27

Тел.: +375 17 239 09 90  
Моб.: +375 29 313 88 88  
Моб.: +375 44 313 88 88  
E-mail: info@pd.by



## Мы в регионах:

### Брест

ул. Краснознаменная, д. 2  
тел.: +375 162 22 61 20  
моб.: +375 29 728 96 06

### Гомель

ул. Кооперативная, 30  
тел.: +375 232 36 16 05  
моб.: +375 29 193 26 36

### Могилев

ул. Гагарина, 83 а  
тел.: +375 222 40 57 38  
моб.: +375 29 193 22 19

### Витебск

ул. Терешковой, 17 а  
тел.: +375 212 65 46 46  
моб.: +375 44 772 02 39

### Гродно

ул. Гаспадарчая, 19  
тел.: +375 152 60 94 13  
моб.: +375 29 710 72 32

**Присоединяйтесь:**



[www.facebook.com/www.pd.by](http://www.facebook.com/www.pd.by)



[www.instagram.com/pd.by](http://www.instagram.com/pd.by)

**www.pd.by**