


J STAR

Kanlux	Kanlux	[W]	J STAR [W] J	[lm]	kWh/1000h	[g]
J-80W 78MM STAR	08490	80	80 - 100	1380	80	6
J-120W 78MM STAR	08491	120	120 - 150	2220	120	6
J-120W 118MM STAR	08500	120	120 - 150	2220	120	8
J-160W 118MM STAR	08501	160	160 - 200	3100	160	8
J-230W 118MM STAR	08502	230	230 - 300	4650	230	9
J-400W 118MM STAR	08503	400	400 - 500	8550	400	9




световой поток, в среднем, больше на 23% при использовании электричества, меньше на 20% (по сравнению с галогеном класса F) / работает в горизонтальном положении, допускаемое отклонение $\pm 4^\circ$ / світловий потік більший в середньому на 23% при використанні струму, сила якого менша на 20% (у порівнянні з галогенною лампою клас F) / працює в горизонтальному положенні, допустиме відхилення $\pm 4^\circ$

J



J

Kanlux	Kanlux	[W]	[lm]	E1	kWh/1000h	[g]
J-1000W 189MM	10418	1000	16000	D	1000	14
J-1500W 254MM	10419	1500	31000	C	1500	18



работает в горизонтальном положении, допускаемое отклонение $\pm 4^\circ$ / працює в горизонтальному положенні, допустиме відхилення $\pm 4^\circ$