

Пржекторы

Характеристики

Модуль Прожектор, универсальный, 96 Вт арт.
VILED CC M3-Y-H-96-250.300.130-4-0-67

Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 96 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x300x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,4
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x330x80
Масса БРУТТО, кг	2,7
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Прожекторный



Код товара: **3107**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	96
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	96
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	11040÷12000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

