



## Грунтовка ECOL быстросохнущая

(ВД-АК-06)

Для наружных и внутренних работ  
ТУ РБ 600112981.005-2001

- > Готовая к применению
- > Экономичная
- > Улучшает сцепление краски с основанием
- > Укрепляет пылящие поверхности
- > Сокращает расход краски

### Краткий обзор

<b>Назначение</b>	Для глубокой пропитки пористых бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками, а также оштукатуриванием, шпатлеванием, оклейкой обоями.
<b>Свойства</b>	Сокращает расход краски и обеспечивает ее прочное сцепление с основанием, выравнивает и уменьшает впитывающую способность. Укрепляет пылящие поверхности.
<b>Состав</b>	Водная дисперсия акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.
<b>Цвет и внешний вид покрытия</b>	После высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.

#### Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	6 - 12
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее	11
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

**Упаковка** 1 л, 2 л, 5 л, 10 л.

### Технология применения

<b>Пригодные подложки</b>	Пористые бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
<b>Подготовка поверхности</b>	Перед нанесением грунтовки рабочую поверхность полностью очистить от пыли, грязи, мела, известковых красок и непрочно держащихся покрытий.
<b>Система покрытия</b>	После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными красками.
<b>Способ и условия нанесения</b>	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Перед применением грунтовку перемешать и наносить на подготовленную поверхность в 1 слой кистью, валиком или краскораспылителем. Грунтовка не требует разбавления. Не допускается нанесение и высыхание при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы). Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки.
<b>Пиктограммы способов нанесения</b>	
<b>Температурный режим, время высыхания</b>	Время высыхания грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 ч. При температуре окружающего воздуха (10 - 16) °С, влажности выше 70 % продолжительность высыхания увеличивается до 4 ч.
<b>Расход</b>	До 150 г/м <sup>2</sup> . Расход грунтовки может изменяться в зависимости от пористости и впитывающей способности поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

### Дополнительная информация

<b>Транспортировка и хранение</b>	Грунтовку транспортируют и хранят в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
<b>Меры предосторожности</b>	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.
<b>Утилизация отходов</b>	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).
<b>Гарантийный срок</b>	24 месяца с даты изготовления.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Дополнительная  
документация

Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000892.05.12

Декларация о соответствии BY/112 10.1.2Д 002 2556

Контактная  
информацияОтдел по техническому сопровождению продукции:  
телефон: +375 (1716) 5-60-56  
e-mail: otsp@mav.byОтдел продаж:  
телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42  
e-mail: op\_rb@mav.by