



MagnetPlaster

Интерьерная магнитная штукатурка на основе синтетических смол

Описание продукта	
Область применения	MagnetPlaster - штукатурка высокого качества для внутреннего декора, с гладкой текстурой и металлическими частицами. Один слой магнитной штукатурки сильнее, чем стандартные три слоя магнитной краски. В состав продукта входит синтетическая смола, смешанная с мелкими наполнителями и металлической крошкой. Поверхность, нанесенная магнитной штукатуркой может перекрашиваться краской в любой цвет или на нее можно клеить обои.
Свойства	Не содержит растворителей Водоразбавляемая Легко наносится
Связующее	Синтетические смолы и водная дисперсия
Упаковка	12,5 кг
Цвет	Темно-серый Не колеруется.
Плотность	2,47 гр/мл
Степень глянца	Матовая
Хранение	Максимум 18 месяцев, если хранится в сухом помещении при температуре 5-35 градусов по Цельсию. Без прямого попадания лучей.
Применение	
Подходящие подложки	Основания должны быть без загрязнений, сухими и прогрунтованными. Любая поверхность: Поверхность должна быть твердой, чистой, без пыли, сухой и не жирной. Старые слои краски необходимо удалить. Подготовка: На впитывающую поверхность необходимо наносить грунтовку.
Метод нанесения	Шпатель, кельма

Нанесение	<p>Перед нанесением хорошо размешать штукатурку. Если необходимо, можете размешать чистой водой 3%. Не стоит наносить при температуре 5 градусов по Цельсию либо при 80% влажности. Поверхности, которые не подготовлены к покраске, прокрашиваются водонепроницаемой грунтовкой. Затем нанесите магнитную штукатурку. Чтобы придать поверхности гладкость - используйте шпатель.</p>	
Грунтовка	<p>Quartz White Primer или любая водонепроницаемая грунтовка на акриловой основе</p>	
Расход	<p>2,5 кг на 1 кв.м.</p>	
Толщина	<p>1 мм влажной штукатурки</p>	
Условия применения	<p>Температура воздуха от 10°C до 35°C</p>	
Время высыхания	Адгезия	Через 4 часа после нанесения при 20°C
	Окрашивание	Через 12 часов при 20°C
	Готово к использованию	Через 24 часа при 20°C
Примечание		
Сертификаты	<p>Свидетельство о государственной регистрации #BY.70.06.01.008.E003668.08.15 от 07.08.2015 г. Протокол испытаний №1073/1073/-Г-15 от 29.07.2015 г.</p>	
Личная защита	<p>Не курите, не пейте во время работы. Наденьте рабочую, защитную одежду. Защита для носа и рта: Рекомендовано работать в хорошо вентилируемом помещении. Надевайте респираторы, если помещение не проветривается, либо по необходимости надевайте респираторы по правилам компании. Кожа: Надевайте специальную защитную одежду, перчатки и очки. Мойте руки после окончания работы. После окончания работы, снимите с себя рабочую одежду. Руки: Мойте руки во время перерыва или после окончания работы. Надевайте защитные перчатки. Не трите глаза грязными руками.</p>	
Утилизация	<p>Следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Если это невозможно, то необходимо уничтожить по утвержденной схеме сжигания, где дымовые газы и другие токсичные продукты сгорания промывают и нейтрализуют. Отходы, даже в небольших количествах, не должны быть слиты в стоки, и не должны сбрасываться в природные источники.</p>	

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Согласно директиве ЕС – данный продукт содержит – 0 гр/л
Декларация состава	В состав продукта входит синтетическая смола, смешанная с мелкими наполнителями и металлической крошкой. Продукт не содержит летучих растворителей и пластификаторов.
Техническая консультация	Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую информацию требуется обращаться за консультациями к нам или к нашим дилерам. Мы подробно проконсультируем вас по конкретным условиям объекта.