

Акрил Экспресс

Быстросохнущий герметик

Страницы: 1 из 1

Технические данные:

Основа:	Акриловая дисперсия
Консистенция:	Паста
Отверждение:	Физическое высыхание
Плотность:	1,7 г/см ³ (DIN 53479 B)
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Температурная устойчивость:	от - 20°C до + 80°C
Усадка после отверждения:	Ок. 15 % (DIN52451)

Описание продукта:

Инновационный акриловый герметик, который можно обрабатывать и окрашивать уже через 10 минут после нанесения. Благодаря пре-восходной адгезии к типичным пористым поверхностям, таким как кирпич, бетон, дерево, камень и гипсокартон, является незаменимым для всех внутренних отделочных работ.

Области применения:

- Маскировка щелей и трещин в бетоне, кладке и штукатурке.
- Заполнение швов в гипсокартонных плитах.
- Заполнение щелей и зазоров при монтаже плинтусов, подоконников и декоративных панелей на стенах и потолках.
- Применение в качестве фуги с максимальной деформацией поверхности до 15%.

Ширина зазора:

- Минимальная ширина и глубина: 5 мм.
- Рекомендуемые пропорции: ширина = глубина.
- При ширине большей 20 мм просим консультироваться с техническим отделом Соудал.

Цвет и Упаковка:

Цвет: Белый.

Упаковка: Туба 300 мл, 12 штук в коробке.

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5° С до + 25° С.

Стандарты и сертификаты:

Продукт производится компанией SOUDAL NV, в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 9001.2008.

Инструкция по применению:

- Поверхность должна быть чистой и сухой.
- На края зазора для защиты от загрязнения поверхности нанести малярную ленту, которую сразу же удалить после нанесения герметика.
- Наносить ручным или пневматическим выдавливающим пистолетом для герметиков.
- Созданный герметиком шов разгладить раствором мыла или моющим средством до образования гладкой поверхности.
- Очистить инструмент и поверхность водой, непосредственно после нанесения.

Рекомендации по безопасности:

- Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда, а именно:
- Избегать контакта с кожей.
 - В случае попадания на кожу сразу же смыть водой.
 - Хранить вдали от детей

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.